

● RADIO

● VERROUILLAGE

● VIDEO-PORTIERS

● SECURITE D'ACCES iTec



Garnitures de porte  
avec béquille électronique

série iHTL  
série iCODE2  
série iFP

Viseurs électroniques

série iViewer

Serrures de casiers

série CB



## Garnitures de porte avec béquille électronique

**Les garnitures de porte avec béquille électronique** sont des solutions performantes de contrôle d'accès sans câblage. A lecture de carte, à ouverture par code ou encore par empreinte digitale, et avec un soin tout particulier porté à l'esthétisme, ces garnitures de porte avec béquille électronique, fiables et robustes, vous permettront de maîtriser la sécurité de tous vos accès, simplement et sereinement.

Garnitures de porte avec béquille électronique à lecture de proximité : **iHTL, iCLASSIC-SP**

Design, technologie, sécurité : **voici les promesses d'iHTL**. Cette garniture de porte avec béquille électronique avec lecteur de cartes intégré fonctionne avec ou sans son logiciel de configuration et vous assure la maîtrise de vos accès.



### GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iHTL

#### iHTL



- Garniture de porte avec béquille électronique avec lecteur de proximité
- Entraxe 70mm (existe également en 72mm sur demande)
- Acier inoxydable
- Mode de gestion : autonome ou avec logiciel SFT01 ou SFT02
- Passage de cylindre
- Alimentation : 4 piles AAA
- Sans câblage
- Existe pour porte droite (ref iHTL D 70) ou pour porte gauche (ref iHTL G 70)
- Version compatible pour barre antipanique : iHTL AP (voir pages 6-7)

#### iHTL-mini



- Version «mini» de la serrure iHTL
- Côté extérieur : lecteur de proximité / côté intérieur : logement des piles
- Connexion à serrures gamme ANSI et EURO SOLENOID 02 TR par câble fourni
- Accessoires et logiciels compatibles idem iHTL
- Adaptable sur porte droite ou gauche

### KIT COMPLET AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE : iCLASSIC-SP

#### iCLASSIC-SP



Kit complet comprenant :

- 1 lecteur de proximité à fixer sur le côté extérieur de la porte
- 1 bloc de déverrouillage manuel et logement des piles côté intérieur
- 2 béquilles
- 1 serrure ANSI
- Accessoires et logiciels compatibles idem iHTL
- Alimentation : 4 piles AA, sans câblage
- Clé mécanique fournie pour ouverture d'urgence
- Existe en version pour porte droite (ref iCLASSIC-SP D) et pour porte gauche (ref iCLASSIC-SP G)

### LOGICIELS DE GESTION POUR iHTL

#### SFT 01 iHTL Hotel

- Logiciel de gestion série iHTL
- Version complète pour Hôtel et tertiaire
- Encodeur de cartes fourni

### Spécifications



#### SFT 02 iHTL Home

- Logiciel de gestion série iHTL
- Version «Light»
- Encodeur de cartes fourni

### Spécifications



SERRURES	Spécifications	
<b>IC 60x72 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iHTL en 72mm</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> <li>Connexion à la poignée pour limiter l'accès si le pêne est fermé de l'intérieur</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>	<b>IK 55x72 TR</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure automatique avec cylindre en option pour iHTL en 72mm</li> <li>Existe pour porte droite (ref IK 55x72 FR droite) ou pour porte gauche (ref IK 55x72 FR gauche)</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>
<b>ECO Line</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iHTL en 70mm</li> <li>Existe en 40, 45, 50, 55, 60mm à préciser (distance entre têtère et entraxe du cylindre)</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> </ul>	<b>ICIL BT-01</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Cylindre double</li> <li>Avec molette de déverrouillage intérieur</li> <li>Convient pour entraxe 70 et 72mm</li> <li>Pour porte épaisseur 35mm (autres dimensions sur demande)</li> </ul>
<b>ANSI 02 TR / ANSI 04 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure ANSI pour iHTL-Mini</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 92mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>ANSI 02 TR : avec pêne dormant. Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 02 TR D ou ANSI 02 TR G)</li> <li>ANSI 04 TR : Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 04 TR D ou ANSI 04 TR G)</li> </ul>	<b>EURO SOLENOID 02 TR</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure pour iHTL-Mini pouvant accueillir un cylindre européen</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 72mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>Existe pour porte droite (ref EURO SOLENOID 02 TR D) ou porte gauche (ref EURO SOLENOID 02 TR G)</li> </ul>
ACCESSOIRES POUR iHTL	Spécifications	
<b>iAccess Reader</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lecteur de badge avec contact pour commander un verrouillage (serrure, ventouse magnétique, gâche électrique...)</li> <li>Acier inoxydable</li> <li>Montage encastré</li> <li>Alimentation IPW01 à commander séparément</li> </ul>	<b>iCHIP01</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Badge clé de proximité Mifare 13.56 pour iHTL</li> </ul>
<b>iReader</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encodeur de cartes de proximité pour programmation sur série iHTL, iClassic SP, iAccess Reader</li> </ul>	<b>iCard 03</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Carte clé de proximité Mifare 13.56 pour série iHTL - blanche sans impression</li> <li>Option de personnalisation 1 face quadri : ref PRS icard</li> </ul>
<b>iKEY</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clé de proximité Mifare 13,56 pour iHTL</li> </ul>	<b>iRC</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Carte de collecte des informations pour iHTL</li> </ul>

# Garnitures de porte avec béquille électronique



## Garnitures de porte avec béquille électronique à code : iCODE2

iCode 2 : la simplicité d'utilisation grâce à son ouverture par code. Fonctionne en mode stand alone ou via son logiciel.

Présentation avec cylindre monté en option



### GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iCODE2

iCODE2		iCODE2-mini	
 <p>Présentation avec cylindre monté en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garniture de porte avec béquille électronique à code</li> <li>Entraxe 70mm (existe également en 72mm sur demande)</li> <li>Acier inoxydable</li> <li>Mode de gestion : autonome ou avec logiciel SFT03</li> <li>Jusqu'à 99 utilisateurs avec leur mot de passe personnel sans logiciel et jusqu'à 1000 utilisateurs via programmation par logiciel</li> <li>Passage de cylindre</li> <li>Alimentation : 4 piles AAA, sans câblage</li> <li>Existe pour porte droite (ref iCODE2 D 70) ou pour porte gauche (ref iCODE2 G 70)</li> <li>Version compatible pour barre antipanique : iCODE AP (voir pages 6-7)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Version «mini» de la serrure iCODE2</li> <li>Côté extérieur : clavier à code / côté intérieur : logement des piles</li> <li>Connexion à serrures gamme ANSI et EURO SOLENOID 02 TR par câble fourni</li> <li>Accessoires et logiciel compatibles idem iCODE2</li> <li>Adaptable sur porte droite ou gauche</li> </ul>

SERRURES	Spécifications		Spécifications
<b>IC 60x72 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iCODE2 en 72mm</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> <li>Connexion à la poignée pour limiter l'accès si le pêne est fermé de l'intérieur</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>	<b>IK 55x72 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure automatique avec cylindre en option pour iCODE2 en 72mm</li> <li>Existe pour porte droite (ref IK 55x72 FR droite) ou pour porte gauche (ref IK 55x72 FR gauche)</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>
<b>ECO Line</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iCODE2 en 70mm</li> <li>Existe en 40, 45, 50, 55, 60mm à préciser (distance entre têtère et entraxe du cylindre)</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> </ul>	<b>ICIL BT-01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cylindre double</li> <li>Avec molette de déverrouillage intérieur</li> <li>Convient pour entraxe 70 et 72mm</li> <li>Pour porte épaisseur 35mm (autres dimensions sur demande)</li> </ul>
<b>ANSI 02 TR / ANSI 04 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure ANSI pour iCODE2-Mini</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 92mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>ANSI 02 TR : avec pêne dormant. Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 02 TR D ou ANSI 02 TR G)</li> <li>ANSI 04 TR : Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 04 TR D ou ANSI 04 TR G)</li> </ul>	<b>EURO SOLENOID 02 TR</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure pour iCODE2-Mini pouvant accueillir un cylindre européen</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 72mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>Existe pour porte droite (ref EURO SOLENOID 02 TR D) ou porte gauche (ref EURO SOLENOID 02 TR G)</li> </ul>



LOGICIEL POUR iCODE2	Spécifications	ACCESSOIRES POUR iCODE2	Spécifications
<b>SFT 03 iCode 2 30001</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logiciel de gestion pour série iCODE2</li> <li>Lecteur d'informations iRecord fourni</li> </ul>		<b>iRecord</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lecteur d'informations pour iCODE2 pour programmation via logiciel</li> </ul>	

## Garnitures de porte avec béquille électronique à empreinte digitale : **iFP**

Avec un nombre élevé d'encodages possible et en combinant également votre empreinte digitale grâce au système biométrique intégré, la garniture de porte avec béquille électronique iFP vous assure une parfaite sécurité.



### GARNITURES DE PORTE AVEC BEQUILLE ELECTRONIQUE SERIE iFP

iFP 02		iFP-mini	
 <p>Présentation avec cylindre monté en option</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garniture de porte avec béquille électronique à empreinte digitale et code</li> <li>Entraxe 70mm (existe également en 72mm sur demande)</li> <li>Acier inoxydable</li> <li>Mode de gestion : autonome</li> <li>Jusqu'à 50 utilisateurs + 5 maîtres</li> <li>Passage de cylindre</li> <li>Alimentation : 4 piles AAA</li> <li>Sans câblage</li> <li>Existe pour porte droite (ref iFP D 70) ou pour porte gauche (ref iFP G 70)</li> <li>Version compatible pour barre antipanique : iFP AP (voir pages 6-7)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Version «mini» de la serrure iFP</li> <li>Côté extérieur : lecteur empreinte digitale et code / côté intérieur : logement des piles</li> <li>Connexion à serrures gamme ANSI et EURO SOLENOID 02 TR par câble fourni</li> <li>Adaptable sur porte droite ou gauche</li> </ul>	

SERRURES	Spécifications	Spécifications	Spécifications
<p>IC 60x72 TR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iFP en 72mm</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> <li>Connexion à la poignée pour limiter l'accès si le pêne est fermé de l'intérieur</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>	<p>IK 55x72 TR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure automatique avec cylindre en option pour iFP en 72mm</li> <li>Existe pour porte droite (ref IK 55x72 FR droite) ou pour porte gauche (ref IK 55x72 FR gauche)</li> <li>Fonction Anti-panique côté intérieur</li> </ul>
<p>ECO Line</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure avec cylindre en option pour iFP en 70mm</li> <li>Existe en 40, 45, 50, 55, 60mm à préciser (distance entre têtère et entraxe du cylindre)</li> <li>Réversible pour porte droite ou gauche</li> </ul>	<p>ICIL BT-01</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cylindre double</li> <li>Avec molette de déverrouillage intérieur</li> <li>Convient pour entraxe 70 et 72mm</li> <li>Pour porte épaisseur 35mm (autres dimensions sur demande)</li> </ul>
<p>ANSI 02 TR / ANSI 04 TR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure ANSI pour iFP-Mini</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 92mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>ANSI 02 TR : avec pêne dormant. Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 02 TR D ou ANSI 02 TR G)</li> <li>ANSI 04 TR : Existe pour porte droite ou gauche (ANSI 04 TR D ou ANSI 04 TR G)</li> </ul>	<p>EURO SOLENOID 02 TR</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure iFP-Mini pouvant accueillir un cylindre européen</li> <li>Fonction anti-panique</li> <li>Entraxe 72mm</li> <li>3 points de fermeture</li> <li>Existe pour porte droite (ref EURO SOLENOID 02 TR D) ou porte gauche (ref EURO SOLENOID 02 TR G)</li> </ul>

## Garnitures de porte avec béquille électronique

### Garnitures de porte avec béquille électroniques compatibles pour montage avec barre antipanique : **Série AP**

Les séries iHTL-02, iCODE2 et iFP sont déclinées dans une version spécifique adaptées à l'utilisation de barres antipanique : iHTL AP, iCODE AP et iFP AP. Ces versions comportent les mêmes caractéristiques et spécificités que leur version d'origine mais au dos de la porte seul le bloc de logement des piles est installé pour l'alimentation de la serrure, la barre antipanique venant se poser à la place de la béquille intérieure.



#### GARNITURES DE PORTE AVEC BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE POUR MONTAGE AVEC BARRE ANTIPANIQUE : SÉRIE AP

##### iHTL AP



- Version de la garniture de porte iHTL compatible pour montage avec barre antipanique (à commander séparément)
- Entraxe 70 mm
- Côté extérieur : béquille identique à la série iHLT : mêmes caractéristiques, mêmes spécificités techniques
- Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
- Accessoires et logiciels compatibles idem iHTL
- Passage de cylindre
- Existe pour porte droite (ref iHTL AP D) ou pour porte gauche (iHTL AP G)

##### iCODE2 AP



- Version de la garniture de porte iCODE2 compatible pour montage avec barre antipanique (à commander séparément)
- Entraxe 70 mm
- Côté extérieur : béquille identique à la série iCODE2 : mêmes caractéristiques, mêmes spécificités techniques
- Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
- Accessoires et logiciels compatibles idem iCODE2
- Passage de cylindre
- Existe pour porte droite (ref iCODE2 AP D) ou pour porte gauche (iCODE2 AP G)

##### iFP AP



- Garniture de porte iFP version compatible pour montage avec barre antipanique (à commander séparément)
- Entraxe 70 mm
- Côté extérieur : béquille identique à la série iFP : mêmes caractéristiques, mêmes spécificités techniques
- Côté intérieur : bloc de logement des piles pour alimentation
- Passage de cylindre
- Existe pour porte droite (ref iFP AP D) ou pour porte gauche (iFP AP G)

## Barres antipanique pour garniture de porte avec béquille électronique : **BAP EURO**

La série BAP EURO est un dispositif de barre antipanique pour issue de secours. Fixée du côté intérieur de la porte, la barre antipanique maintient ainsi la porte libre de passage et est reliée à la garniture de porte iHTL AP, iCODE2 AP ou iFP AP fixée du côté extérieur de la porte pour le contrôle de l'accès.



### BARRES ANTIPANIQUE POUR GARNITURE DE PORTE AVEC BÉQUILLE ÉLECTRONIQUE : BAP EURO

#### BAP EURO 01



- Barre antipanique en acier inoxydable
- 1 point de fixation
- Dimensions L 1010mm x l 140mm x p 95mm
- Compatible cylindre européen
- Résistance au feu : 3 heures
- Existe en version pour porte droite (BAP EURO 01 D) ou pour porte gauche (BAP EURO 01 G)

#### BAP EURO 02



- Barre antipanique en acier inoxydable
- 2 points de fixation
- Dimensions axe horizontal L 1010mm x l 140mm x p 95mm / axe vertical L 2050mm x p 95mm
- Compatible cylindre européen
- Résistance au feu : 3 heures
- Existe en version pour porte droite (BAP EURO 02 D) ou pour porte gauche (BAP EURO 02 G)

### Viseurs électroniques : Qui sonne à votre porte ?

La gamme iViewer est la réponse adaptée. Inspiré du traditionnel juda de porte, le viseur électronique s'adaptera parfaitement sur votre porte d'entrée. Esthétique, performante, fiable, la gamme iViewer se décline en différentes versions pour répondre à vos attentes.



### Viseurs électroniques : Série iViewer

Retrouvez nos viseurs de porte écran TFT et LCD

Viseurs électroniques	Spécifications
<p>iViewer 01 HD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viseur de porte écran TFT HD 4"</li> <li>• Angle de vue 105°</li> <li>• Sonnerie</li> <li>• Enregistrement photos</li> <li>• Vision nocturne Infrarouge</li> <li>• Fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 8GB)</li> <li>• Alimentation : 4 piles AAA</li> <li>• Sans câblage</li> <li>• Epaisseur de porte : 38-110 mm</li> </ul>
<p>iViewer 02</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viseur de porte écran TFT 2,8"</li> <li>• Angle de vue 110°</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zoom numérique 3x</li> <li>• Enregistrement photos et vidéos 15 sec + son</li> <li>• Mémoire interne 256 Mbs + fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 32GB)</li> <li>• Alimentation : Batterie lithium rechargeable (chargeur fourni)</li> <li>• Sans câblage</li> <li>• Epaisseur de porte : 35-55 mm, 55-85 mm, 85-105 mm</li> </ul>
<p>iViewer 02 HD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viseur de porte écran TFT HD 4,7"</li> <li>• Angle de vue 110°</li> <li>• Sonnerie</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Vision nocturne infrarouge</li> <li>• Enregistrement photos, vidéos</li> <li>• Fourni avec carte Micro SD 128k (capacité max 8GB)</li> <li>• Alimentation : 4 piles AA</li> <li>• Sans câblage</li> <li>• Epaisseur de porte : 38-110 mm</li> </ul>
<p>iViewer 03</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viseur de porte écran TFT 2,8"</li> <li>• Angle de vue 100°</li> <li>• Alimentation : 2 piles AAA</li> <li>• Sans câblage</li> <li>• Epaisseur de porte : 38-110 mm</li> </ul>





iViewer 03 ECO

Spécifications



- Viseur de porte écran TFT 2,6"
- Angle de vue 100°
- Alimentation : 2 piles AAA
- Sans câblage
- Epaisseur de porte : 38-110 mm

iViewer 04



- Viseur de porte écran LCD 3,5" à communication sans fil, radio
- Boîtier d'appel conçu pour une fixation murale. Usage extérieur (étanche IP55)
- - Fonction de déverrouillage (contact sec)
- Alim du boîtier ext : 220-240 Vac, transformateur fourni
- Portée 300 m
- Ecran intérieur nomade sans fil avec socle sur batterie 5V fourni
- Angle de vue 110°
- Sonnerie, détection de mouvement, vision nocturne infrarouge, enregistrement photos
- Extension jusqu'à 2 combinés supplémentaires
- Communication radio 2.4 Ghz sans fil
- Alarme anti-vandalisme

iViewer 05



- Viseur de porte écran TFT 3,5" à communication sans fil, radio
- Boîtier d'appel conçu pour une fixation sur la porte. Usage intérieur
- Alim du boîtier extérieur : batterie lithium rechargeable (chargeur fourni)
- Portée entre le viseur et l'écran : 150m
- Ecran intérieur nomade sans fil avec socle sur batterie lithium rechargeable fournie
- Vision grand angle 120°
- Sonnerie, vision nocturne infrarouge, enregistrement photos sur mémoire interne
- Epaisseur de porte : 38-110 mm

iViewer	Ecran	Enregistrement			Stockage	Angle de vue	Sonnerie	Déteçt Mvt	Zoom	Vision nuit	Ecran Nomade Sans-fil	Montage Usage	Alim
		Photos	Vidéos	Son									
01 HD	TFT HD 4"	X			Micro SD	105°	X			X		Sur porte / Intérieur	4 piles AAA
02	TFT 2,8"	X	X	X	Micro SD	110°		X	X			Sur porte / Intérieur	Batterie lithium (chargeur fourni)
02 HD	TFT HD 4,7"	X	X		Micro SD	110°	X	X		X		Sur porte / Intérieur	4 piles AA
03	TFT 2,8"					100°						Sur porte / Intérieur	2 piles AAA
03 ECO	TFT 2,6"					100°						Sur porte / Intérieur	2 piles AAA
04	LCD 3,5"	X			Micro SD	110°	X	X		X	Portée 300m	Fixation murale /Extérieur (étanche IP55)	5V (alim fournie)
05	TFT 3,5"	X			Mem interne	120°	X			X	Portée 150m	Sur porte / Intérieur	Batterie lithium (chargeur fourni)

**Les serrures de casiers :** Cette gamme complète est conçue pour verrouiller et contrôler l'accès des casiers mis à disposition dans les bureaux, piscines, complexes sportifs, écoles, ... Ces différents systèmes s'adaptent à toutes les configurations d'utilisation pour répondre à tous les besoins, en toute simplicité, avec une ouverture par lecteur de proximité, code ou clé.











### Serrures de casiers : série CB

Une gamme complète de serrures de casiers, à ouverture par contact magnétique, proximité, par code ou par clé.



Serrures de casier	Spécifications
<b>CB-01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture magnétique</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Bracelet compatible : B-01</li> <li>Badge compatible : CPC-01</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-02</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par lecteur de proximité</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Bracelet compatible : BC-02</li> <li>Badge compatible : CPC-P-01</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-03</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par lecteur de proximité</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Bracelet compatible : BC-02</li> <li>Badge compatible : CPC-P-01</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-04</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par contact magnétique ou code fixe utilisateurs</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Bracelet compatible : B-01</li> <li>Badge compatible : CPC-01</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-05</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture de proximité MIFARE 13.56</li> <li>Fonctionne uniquement avec logiciel référence SFT-01 pour la gestion des utilisateurs et la création des cartes</li> <li>Accessoires compatibles : bracelet MIFBP-01, badge iCHIP01, clé IKEY et carte iCard 03</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-06</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par contact magnétique ou à code unique utilisateurs.</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Bracelet compatible : B-01</li> <li>Badge compatible : CPC-01</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> </ul>
<b>CB-07</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par pièce</li> <li>Fonctionne avec une pièce de 1€</li> <li>Système mécanique avec clé sans alimentation</li> <li>2 clés fournies par casier</li> <li>Clé maître disponible sur commande</li> </ul>
<b>CB-08</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrure de casier à ouverture par lecteur de proximité MIFARE 13.56</li> <li>Fonctionne en stand alone</li> <li>Alimentation : 3 piles AA</li> <li>Temporisation 7 secondes</li> <li>Choix libre du casier (*)</li> </ul>

- (\*) Choix libre du casier par l'utilisateur : les cartes (ou bracelets et badges) ne sont pas affectées au préalable à un casier. L'utilisateur choisit son casier et la carte avec laquelle il fermera ce casier ne pourra ouvrir qu'une fois ce même casier. Un fois le casier réouvert, le casier reste ouvert et libre pour un prochain utilisateur

Accessoires	Spécifications	
<p>B-01</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracelet de contact magnétique pour serrure de casier CB-01, CB-04 et CB-06</li> </ul>	<p>BC-02</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracelet de proximité pour serrure de casier CB-02 et CB-03</li> </ul>
<p>MIFBP-01</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bracelet de proximité Mifare 13.56 pour serrure de casier CB-05 et CB-08</li> </ul>	<p>ICHIP01</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Badge clé de proximité Mifare 13.56 pour serrure de casier CB-05 et CB-08</li> </ul>
<p>IKEY</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé de proximité Mifare 13.56 pour serrure de casier CB-05 et CB-08</li> </ul>	<p>iCard 03</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte clé de proximité Mifare 13.56 pour serrure de casier CB-05 et CB-08 - blanche sans impression</li> </ul>
<p>PRS icard</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Option de personnalisation pour iCard 03 1 face</li> </ul>	<p>CPC-01</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé magnétique pour serrure de casier CB-01, CB-04 et CB-06</li> </ul>
<p>CPC-P-01</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clé de proximité pour serrure de casier pour CB-02 et CB-03</li> </ul>	<p>SFT-01</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel de gestion pour serrure de casier CB-05</li> <li>• Encodeur de cartes fourni</li> </ul>



PROEM  
1140, rue André Ampère - Acti'indus  
13851 Aix en Provence Cedex 3 - France

☎ +33 4 42 96 58 73  
☎ +33 4 42 96 45 77

info@proem.fr  
www.proem.fr