

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE DIGIFORT



Caractéristique	Explorer	Standard	Professionnel	Entreprise
Architecture et sécurité				
Nombre de caméras	4 à 16	4 à 32	8 à 64	8 à illimité
Périphérique d'alarmes			√ (0 - 16)	√ (illimité)
Filtres IP				√
Fonctionne avec caméra IP et serveurs vidéo	√	√	√	√
Accès distant au serveur	√	√	√	√
Compression MJPEG, MPEG4, H263, H264, Wavelet	√	√	√	√
Multitâches et multiprocesseur	√	√	√	√
Journal Activité serveur		√	√	√
Journal évènements		√	√	√
Plateforme windows XP/Vista Server	√	√	√	√
Multi-utilisateur	4	8	16	Illimité
Masque de confidentialité			√	√
Contrôle/effets images			√	√
Profil utilisateur personnalisé pour la visualisation	√	√	√	√
Système de gestion des droits utilisateurs	√	√	√	√
Connexions illimitées au serveur	√	√	√	√
Supporte toutes les résolutions, dépends de la caméra	√	√	√	√
Visualisation des vidéos sur barre temporelle	√	√	√	√
Evènements				
Alarmes d'entrée/sorties			√	√
Evènement sur détection de mouvement			√	√
Evènement sur défaillance enregistrement ou caméra		√	√	√
Evènements manuels/programmés			√	√
Envoi d'un mail ou sms sur évènement		√	√	√
Gestion de groupes utilisateurs		√	√	√
Fenêtre/son/message sur évènement		√	√	√
Position PTZ sur évènement			√	√
Action de sortie alarme sur évènement			√	√
Evènements programmés			√	√
Visualisation en direct				
Blocage de PTZ par priorité			√	√
Caméras en simultané	16	32	64	Illimité
Raccourcis caméra			√	√
Création de différents positionnements de caméra à l'écran		√	√	√
Dimensionnement auto des vues	√	√	√	√
Multi-moniteurs	1	2	4	8
Visualisation de plusieurs serveurs	√	√	√	√
Relais d'image (Les serveur capturent l'image à la place de la caméra)		√	√	√
Détection de mouvement live		√	√	√

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE DIGIFORT



Zoom numérique live			√	√
Outil pour raccourci caméra			√	√
Outil pour capture écran		√	√	√
Types d'affichages	7	7	7+ création	7+ création
exécution d'enregistrement d'urgence		√	√	√
Modification de profils média			√	√
Management				
Configuration en tps réel du serveur	√	√	√	√
Rapports de fonctionnement du serveur				√
Configuration simultanée de plusieurs caméras	√	√	√	√
Calcul de l'espace disque	√	√	√	√
Programmation				
Transmission images programmée			√	√
Programmation de la transmission d'images		√	√	√
Enregistrement d'images programmé		√	√	√
Groupes d'utilisateurs	√	√	√	√
Reconnaissance d'évènements programmés			√	√
Actions d'alarmes programmées			√	√
PTZ				
Supporte PTZ		√	√	√
Joystick usb			√	√
Support du PTZ par cliquer/centrer"		√	√	√
Joystick virtuel		√	√	√
Configuration de joystick avancée		√	√	√
PTZ analogiques		√	√	√
Contrôle de caméras analogiques par affichage		√	√	√
PTZ surveillance			√	√
Supporte la fonction PTZ avancé		√	√	√
Préréglages		16	Illimité	Illimité
Enregistrement vidéo				
Définition de plusieurs zones de détection de mouvement	√	√	√	√
Enregistrement par détection de mouvement	√	√	√	√
Buffer pré/post alarme	5 secondes	5 secondes	60 secondes	60 secondes
Système de certificat numérique	√	√	√	√
Système automatique de gestion de l'espace disque	√	√	√	√
Permet l'enregistrement sur un disque réseau			√	√
Outil de test de détection de mouvement	√	√	√	√
Reproduction vidéo, exportation et recherche de vidéos				
Reproduction vidéo par date et intervalle de tps	√	√	√	√
Formats d'exportation	Digifort, avi	Digifort, avi	Digifort, avi	Digifort, avi
Prise de vue durant le visionnage	√	√	√	√
Recherche avancée par détection de mouvement		√	√	√

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE DIGIFORT

Zoom numérique durant le visionnage		√(2 écrans)	√(4 écrans)	√
Impression des images durant la visualisation		√	√	√
Nombre de visualisations simultanées	4	4	9	Illimité
Serveur Web				
Web serveur intégré		√	√	√
Envoi d'images statiques via web serveur				√

